




CE RoHS Compliant DIN



**KOŃCÓWKI** tulejkowe izolowane podwójne **DUID**

Tulejkowe końcówki kablowe DUID stosuje się do zabezpieczenia końcówek dwóch przewodów wielożyłowych przed ich rozszczepianiem. Zastosowanie ich zmniejsza ryzyko powstania zwarcia oraz zapewnia wykorzystanie parametrów pełnego przekroju żyły przewodu. Typoszerzeg oferowanych końcówek obejmuje przekroje od 2x0,5 do 2x16 mm<sup>2</sup>.

typ/rozmiar/kolor wg DIN, niemieckiego lub francuskiego	wielkość (dla przekroju mm <sup>2</sup> - długość)	AWG	d1 [mm]	d2 [mm]	d3 [mm]	l1 [mm]	l2 [mm]	s1 [mm]	s2 [mm]	opakowanie [szt.]
DUID-2x0.50-8-100	2 x 0,50 - 8	2x20	1,4	2,5	4,7	15	8	0,15	0,25	100
DUID-2x0.75-8-100	2 x 0,75 - 8	2x18	1,7	2,8	5	15	8	0,15	0,25	100
DUID-2x0.75-10-100	2 x 0,75 - 10	2x18	1,7	2,8	5	17	10	0,15	0,25	100
DUID-2x1.0-8-100	2 x 1,00 - 8	2x18	1,95	3,4	5,4	15	8	0,15	0,3	100
DUID-2x1.0-10-100	2 x 1,00 - 10	2x18	1,95	3,4	5,4	17	10	0,15	0,3	100
DUID-2x1.5-8-100	2 x 1,50 - 8	2x16	2,2	3,6	6,6	16	8	0,15	0,3	100
DUID-2x1.5-12-100	2 x 1,50 - 12	2x16	2,2	3,6	6,6	20	12	0,15	0,3	100
DUID-2x2.5-10-100	2 x 2,50 - 10	2x14	2,8	4,2	7,8	18,5	10	0,2	0,3	100
DUID-2x2.5-13-100	2 x 2,50 - 13	2x14	2,8	4,2	7,8	21,5	13	0,2	0,3	100
DUID-2x4.0-12	2 x 4,00 - 12	2x12	3,7	4,9	8,8	23	12	0,2	0,4	100
DUID-2x6.0-14	2 x 6,00 - 14	2x10	4,8	6,9	10	26	14	0,2	0,4	100
DUID-2x10.0-14	2 x 10,00 - 14	2x8	6,4	7,2	13	26	14	0,2	0,4	100
DUID-2x16.0-14	2 x 16,00 - 14	2x6	8,2	9,6	18,4	30	14	0,2	0,4	50

Na zamówienie oferujemy końcówki w większych opakowaniach zbiorczych. Pozostałe dostępne rozmiary sprawdzisz na stronie [www.trytyt.com](http://www.trytyt.com)

materiał: miedź cynowana + polipropylen (PP)  
 temperatura pracy: do 105°C  
 tolerancja wymiarowa wg. DIN 46228-4  
 minimalna warstwa pocynowania: 3µm