



Zacisk szyny zbiorczej SK

materiał: korpus - stal ocynkowana
śruby - stal ocynkowana
sprężyna stab. - stal nierdzewna

zgodne z: VDE 0609 cz.1

tolerancja: ±5%



TYP	NR POLLMANN	NA SZYNĘ PRĄDOWĄ [mm]	MOMENT DOKRĘCANIA [Nm]	ROZMIAR KLUCZA	PRZEKRÓJ [mm ²]	PRĄD ZNAMIONOWY [A]	OPAKOWANIE [szt]
SK-16F3	201 07 41	3	3	M5 / PZ2	1,5 - 16	98	100
SK-16F5	201 07 39	5	3	M5 / PZ2	1,5 - 16		100
SK-16F10	201 07 40	10	3	M5 / PZ2	1,5 - 16		100
SK-35F5	201 07 32	5	8	M6 / PZ2 / SW10	2,5 - 35	158	50
SK-35F10	201 07 33	10	8	M6 / PZ2 / SW10	2,5 - 35		50
SK-70F5	201 07 27	5	16	M8 / PZ3 / SW13	16 - 70	245	25
SK-70F10	201 07 34	10	16	M8 / PZ3 / SW13	16 - 70		25
SK-120F5	201 07 28	5	24	M8 / PZ3 / SW13	16 - 120	344	25
SK-120F10	201 07 29	10	24	M10 / PZ3 / SW17	16 - 120		25
SK-185F5	201 07 37	5	24	M10 / PZ3 / SW17	35 - 185	448	20
SK-185F10	201 07 38	10	24	M10 / PZ3 / Sw17	35 - 185		20