



## Zestaw rurek termokurczliwych RT-BOX100

materiał: poliolefin

temp. pracy: -55°C do +125°C

temp. pełnego skurczu: +125°C

współczynnik skurczu: 2:1

palność: VW-1

tolerancja: ±5%



TYP	RODZAJ RURKI W ZESTAWIE	WYMIARY			DŁUGOŚĆ [mm]	OPAKOWANIE [szt]	
		PRZED OBKURCZENIEM	PO OBKURCZENIU	ŚREDNICA WEWNĘTRZNA d [mm]			
RT-BOX100-10MIX	RT-1,5/0,75	1,5	0,8	100	30		
	RT-2,5/1,75	2,5	1,8	100	30		
	RT-4,0/2,0	4,0	2,0	100	20		
	RT-6,0/3,0	6,0	3,0	100	10		
	RT-10,0/5,0	10,0	5,0	100	6		
	RT-13,0/6,5	13,0	6,5	100	4		
RT-BOX100-10CZ	RT-1,5/0,75	1,5	0,8	100	30		
	RT-2,5/1,75	2,5	1,8	100	30		
	RT-4,0/2,0	4,0	2,0	100	20		
	RT-6,0/3,0	6,0	3,0	100	10		
	RT-10,0/5,0	10,0	5,0	100	6		
	RT-13,0/6,5	13,0	6,5	100	4		