



OPASKI COL - z płaskim zamkiem

materiał: technopolimer

temp. montażu: -10°C do +100°C

temp. pracy: -40°C do +100°C

wytrzymałość dielektryczna: 50 kV/mm²

absorpcja wody: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność: UL-94 HB

tolerancja: ±5%

PRODUKTY NA ZAPYTANIE

| TYP | ROZMIAR [mm] | max/min ŚREDNICA [mm] | WYTRZYMAŁOŚĆ [kg] | RODZAJ ZAPIĘCIA | OPAKOWANIE [szt] | |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|---|
| COL-175ST | 175x6,0 | 40/5 | 25 | pojedyncze | 100 | ■ |
| COL-265ST | 265x6,0 | 70/10 | 25 | pojedyncze | 100 | ■ |
| COL-115HWL | 120x9,0 | 22/5 | 30 | pojedyncze | 100 | ■ |
| COL-180HWL | 180x9,0 | 45/10 | 30 | pojedyncze | 100 | ■ |
| COL-265HWL* | 265x9,0 | 63/15 | 40 | podwójne | 100 | ■ |
| COL-360HWL* | 360x9,0 | 93/25 | 40 | podwójne | 100 | ■ |
| COL-500HWL | 500x9,0 | 135/65 | 40 | podwójne | 100 | ■ |
| COL-750HWL | 750x9,0 | 215/67 | 40 | podwójne | 100 | ■ |

* odporne na działanie promieni UV

