



TRYTYTKI SCK - kolorowe

materiał: poliamid 6.6

temp. montażu: -10°C do +60°C

temp. pracy: -40°C do +85°C

wytrzymałość dielektryczna: 50kV/mm²

absorpcja wody: 2,5% (50% R.H., +23°C)

palność: UL-94 V2

tolerancja: ±5%

kolor: czerwony RAL 3017; niebieski RAL 5002; żółty RAL 1021; zielony RAL 6024



| TYP | ROZMIAR [mm] | max/min ŚREDNICA [mm] | WYTRZYMAŁOŚĆ [kg] | OPAKOWANIE [szt] | |
|-------------|--------------|-----------------------|-------------------|------------------|---|
| SCK-100MCCR | 100x2,5 | 24/2 | 11 | 100 | ■ |
| SCK-100MCNB | 100x2,5 | 24/2 | 11 | 100 | ■ |
| SCK-100MCZI | 100x2,5 | 24/2 | 11 | 100 | ■ |
| SCK-100MCZO | 100x2,5 | 24/2 | 11 | 100 | ■ |
| SCK-140ICCR | 140x3,5 | 36/3 | 20 | 100 | ■ |
| SCK-140ICNB | 140x3,5 | 36/3 | 20 | 100 | ■ |
| SCK-140ICZI | 140x3,5 | 36/3 | 20 | 100 | ■ |
| SCK-140ICZO | 140x3,5 | 36/3 | 20 | 100 | ■ |
| SCK-190STCR | 200x4,5 | 51/3 | 28 | 100 | ■ |
| SCK-190STNB | 200x4,5 | 51/3 | 28 | 100 | ■ |
| SCK-190STZI | 200x4,5 | 51/3 | 28 | 100 | ■ |
| SCK-190STZO | 200x4,5 | 51/3 | 28 | 100 | ■ |
| SCK-280STCR | 280x4,5 | 101/5 | 28 | 100 | ■ |
| SCK-280STNB | 280x4,5 | 101/5 | 28 | 100 | ■ |
| SCK-280STZI | 280x4,5 | 101/5 | 28 | 100 | ■ |
| SCK-280STZO | 280x4,5 | 101/5 | 28 | 100 | ■ |



złącz
TRYTYT.COM!®